



ECOSAW BV Sahaöljy

EcoSaw BV ja BV+ sahaöljyt ovat biohajoavia, kasviöljypohjaisia tuotteita, joilla on erinomainen kyky liuottaa pihkaa ja estää pihkan tarttumisen metallipintoihin.

- Molemmat tuotteet ovat liuotinvapaita ja erittäin tehokkaita
- Käytetään pihkaantuneiden pintojen puhdistamiseen ja pihkaantumisen estämiseen
- Erinomainen polaarinen tarttuvuus metallipintaan
- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- EcoSaw BV soveltuu käytettäväksi -20°C lämpötilaan saakka
- EcoSaw BV+ soveltuu käytettäväksi -30°C lämpötilaan saakka

Eco Saw on lähes hajuton, ympäristöä kuormittamaton ja puutuotteita tahraamaton tuote.

- Ei sisällä mineraaliöljypohjaisia komponentteja
- Sahattuun puutavaraan ei jää hajuja eikä tahroja
- EcoSaw ei vaikuta sahatun puutavaran pintakäsittelyn laatuun tai kestävyYTEEN

- Turvallinen ja miellyttävä käyttää, ei liuotinhöyryjä, ei aiheuta hengitystieärsytystä

EcoSaw ei liukene veteen ja on tarvittaessa helppo pestä pois metallipinnoista

- EcoSaw käytetään veteen sekoitettuna dispersiona
- Syötetään annostelijalla
- Käsitelty pinta voidaan tarvittaessa pestä puhtaaksi vedellä ja saippualla

EcoSaw on turvallinen valinta

- EcoSaw BV ja EcoSaw BV+ ovat myrkyttömiä ja biohajoavia
- Korkeat leimahduspisteet ja liuotteettomuus parantavat paloturvallisuutta
- Erinomainen säilyvyys
- Paljon tyytyväisiä ja kokeneita käyttäjiä

Tekniset ominaisuudet

	BV	BV+
Viskositeetti mm ² /s 40°C	<10	<10
Leimahduspiste °C	>180	>180
Jähmepiste °C	-20	-30
Tiheys g/cm ³ 20 °C	0,88	0,88
Biohajoavuus OECD 40I ja OECD 30 I F>70% 28vrk		

Tuotteista on saatavana käyttöturvallisuustiedotteet. Laimentamaton EcoSaw saattaa pehmentää alkydimaaleja

