



## ECOSEW BV Höyläöljy

EcoSew BV ja BV+ höyläöljyt ovat biohajoavia, kasviöljypohjaisia tuotteita, joilla on erinomainen kyky liuottaa pihkaa ja estää pihkan tarttumisen metallipintoihin.

- Molemmat tuotteet ovat liuotinvapaita ja erittäin tehokkaita
- Käytetään pihkaantuneiden pintojen puhdistamiseen ja pihkaantumisen estämiseen
- Erinomainen polaarinen tarttuvuus metallipintaan
- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- EcoSew BV soveltuu käytettäväksi -20°C lämpötilaan saakka
- EcoSew BV+ soveltuu käytettäväksi -30°C lämpötilaan saakka

Eco Sew on lähes hajuton, ympäristöä kuormittamaton ja puutuotteita tahraamaton tuote.

- Ei sisällä mineraaliöljypohjaisia komponentteja
- Höylättyyn puutavaraan ei jää hajuja eikä tahroja
- EcoSew ei vaikuta sahatun puutavaran pintakäsittelyn laatuun tai kestävyYTEEN
- Soveltuu erittäin hyvin myös kuivavannesahaukseen

- Turvallinen ja miellyttävä käyttää, ei liuotinhöyryjä, ei aiheuta hengitystieärsytystä

EcoSew ei liukene veteen ja on tarvittaessa helppo pestä pois metallipinnoista

- EcoSew käytetään laimentamattomana täysöljynä
- Voidaan levittää käsikumuttimella tai automaatiannostelijalla
- Käsitelty pinta voidaan tarvittaessa pestä puhtaaksi vedellä ja saippualla

EcoSew on turvallinen valinta

- EcoSew BV ja EcoSew BV+ ovat myrkyttömiä ja ja biohajoavia
- Korkeat leimahduspisteet ja liuotteettomuus parantavat paloturvallisuutta
- Erinomainen säilyvyys
- Paljon tyytyväisiä ja kokeneita käyttäjiä

### Tekniset ominaisuudet

	BV	BV+
Viskositeetti mm <sup>2</sup> /s 40°C	<10	<10
Leimahduspiste °C	>180	>180
Jähmepiste °C	-20	-30
Tiheys g/cm <sup>3</sup> 20 °C	0,88	0,88
Biohajoavuus OECD 40I ja OECD 30 I F>70% 28vrk		

Tuotteista on saatavana käyttöturvallisuustiedotteet. Laimentamaton EcoSew saattaa pehmentää alkydimaaleja

